



FICHE TECHNIQUE **DECAP-FOAM**

DÉTERGENT ALCALIN MOUSSANT POUR LES LOCAUX ET LE MATÉRIELS D'ÉLEVAGE

MODE D'EMPLOI

- Dilution de 1 à 2 %.
- Application au canon à mousse.
- Temps de contact 30 minutes sans laisser sécher le produit.
- Rinçage haute pression.

PRÉCAUTIONS

DECAP-FOAM ne doit pas être mélangé avec un autre produit.
Éviter le rejet dans l'environnement.

Matériaux : Éviter le contact du produit, même dilué, avec l'aluminium, les alliages légers et l'acier galvanisé.

Stockage : Conserver **DECAP-FOAM** dans son emballage bien fermé, à l'abri du gel.
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Ne pas utiliser pour le nettoyage des surfaces internes des conduites.

PRÉSENTATIONS

12 kg - 25 kg - 250 kg

RÉGLEMENTATION

DANGER. Contient : Hydroxyde de sodium, Hydroxyde de potassium. **H290** - Peut-être corrosif pour les métaux - **H314** - Provoque des brûlures grave de la peau et de graves lésions des yeux. **P260g** - Ne pas respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols - **P280** - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. **P303 + P361 + P353** - **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P305 + P351 + P 338** - **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement enlevées. Continuer à rincer - **P310** - **Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin - **P301 + P330 + P331** : **EN CAS D'INGESTION** : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P304 + P340** : **EN CAS D'INHALATION** : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **P501a** - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.